

Safety Data Sheet (SDS)

(J I S Z 7253 : 2019 対応版)

株式会社カムス
作成 2023年06月01日
改訂 2024年05月30日

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：高速度工具鋼（被覆又は表面処理された高速度工具鋼を含む）

供給者の情報：

供給者の会社名称：株式会社カムス
住所：群馬県太田市植木野町 328 番地
担当部門：品質保証室
電話番号：0276-37-9252（本社）
FAX 番号：0284-70-5805
緊急連絡先：品質保証室

高速度工具鋼の推奨用途および使用上の制限：

- 推奨用途：金属材料等の切削加工用工具・塑性加工用工具等。
- 使用上の制限：推奨用途以外へ使用する場合は専門家の判断を仰ぐこと。

高速度工具鋼の状態に対する注意：

- 高速度工具鋼は固体状態では、爆発性、引火性、可燃性、自然発火性、禁水性、酸化性はなく、通常的环境下においては化学的に安定しており安全です。
- 高速度工具鋼は工具としての用途において、通常の使用方法により他の金属等の加工等（研磨、切削、圧延を含む）を行う場合は安全です。
- 本 SDS は、高速度工具鋼の原料及び加工で生じる粉じん等についての情報となります。

2. 危険有害性の要約

科学品の GHS 分類

高速度工具鋼の原料及び加工で生じる粉じん等については、燃焼速度試験などのデータが入手できなかったため、GHS による分類はしていない。

高速度工具鋼を構成するための金属成分単体（コバルト、クロム、マンガン）の危険有害性について以下の分類がある。尚、記載のない危険有害性及び影響（健康に対する有害な影響、環境への影響、物理的及び化学的危険性）については区分外、分類対象外又は分類ができない。

- 構成金属成分にコバルトが含まれる場合のコバルト単体の危険有害性について以下の分類がある。

健康に対する有害性：	<ul style="list-style-type: none">急性毒性（経口）急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性呼吸器感作性皮膚感作性発がん性生殖毒性特定標的臓器毒性（単回ばく露）特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分 4 区分 1 区分 2B 区分 1A 区分 1A 区分 2 区分 1B 区分 1（呼吸器） 区分 1（呼吸器、心臓、甲状腺、血液系、生殖器(男性)）
環境有害性：	<ul style="list-style-type: none">水性環境有害性 短期（急性）水性環境有害性 長期（慢性）	区分 1 区分 1

- 構成金属成分にクロムが含まれる場合のクロム単体の危険有害性について以下の分類がある。



健康に対する有害性：	<ul style="list-style-type: none"> • 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分 2 • 呼吸器感作性 区分 1A • 皮膚感作性 区分 1A • 特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分 3（気道刺激性）
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 構成金属成分にマンガンが含まれる場合のマンガン単体の危険有害性について以下の分類がある。

健康に対する有害性：	<ul style="list-style-type: none"> • 生殖毒性 区分 1B • 特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分 1（神経系、呼吸器）
環境有害性：	<ul style="list-style-type: none"> • 水性環境有害性 短期（急性） 区分 2 • 水性環境有害性 長期（慢性） 区分 2

GHS ラベル要素

高速度工具鋼を構成するための金属成分単体（コバルト、クロム、マンガン）についての GHS ラベル要素は以下である。

	コバルト	クロム	マンガン
絵表示又はシンボル：			
注意喚起語：	危険、警告		
危険有害性情報：	<ul style="list-style-type: none"> • 飲み込むと有害。 • 吸入すると生命に危険。 • 眼刺激。 • 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ。 • アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ。 • 発がんのおそれの疑い。 • 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。 • 臓器の障害（呼吸器）。 • 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害（呼吸器、心臓、甲状腺、血液系、生殖器(男性)）。 • 水生生物に非常に強い毒性。 • 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。 	<ul style="list-style-type: none"> • 強い眼刺激 • 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ。 • アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ。 • 呼吸器への刺激のおそれ（気道刺激性）。 	<ul style="list-style-type: none"> • 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。 • 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害（神経系、呼吸器）。 • 水生生物に毒性。 • 長期継続的影響によって水生生物に毒性。

注意書き	<p>【安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none">• すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。• 適切な個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。• 適切な保護手袋を着用すること。• 換気が十分でない場合には、適切な呼吸用保護具を着用すること。• 粉じん等の吸入を避けること。• 取扱い場所では飲食又は喫煙をしないこと。• 取り扱い後はよく手を洗うこと。• 環境への放出を避けること。 <p>【応急措置】</p> <ul style="list-style-type: none">• 吸入した場合、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。• 呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。• 気分が悪い時は、医師の診断／手当てを受けること。• 粉じんが付着した衣類を再使用する前に洗濯すること。• 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと。• 皮膚に付着した場合、皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを求めること。• ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断／手当てを受けること。• 目に入った場合は、(できればコンタクトレンズは外し) 直ちに清浄な流水で洗い流すこと。もし刺激が続く場合は医師の診断／手当てを受けさせること。• 多量に飲み込んだ場合は、大量の水を摂取して希釈後、医師の診断／手当てを受けさせること。 <p>【保管】</p> <ul style="list-style-type: none">• 急激な温度変化や湿度の高い場所を避けて保管すること。 <p>【廃棄】</p> <ul style="list-style-type: none">• 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務を委託すること。
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 組成、成分情報

- 単一製品・混合物の区別： 混合物（合金）
高速度工具鋼は以下の物質で被覆又は表面処理されている場合がある。
被覆物質：CrN、TiAlN、TiC、TiCN、TiN、AlCrN、TiSiN
表面処理：水蒸気処理（Fe₃O₄）、窒化处理（Fe₄N、Fe₂N）
- 高速度工具鋼の成分及び濃度又は濃度範囲（含有量）

成分	化学式	CAS 番号	化管法 政令番号	労働安全衛生法 政令番号	含有量 wt%
鉄	Fe	7439-89-6	該当なし	該当なし	残量
シリコン	Si	7440-21-3	該当なし	該当なし	0-0.7
マンガン	Mn	7439-96-5	1-465	別表 9-550	0-0.5
クロム	Cr	7440-47-3	1-111	別表 9-142	3-5
モリブデン	Mo	7439-98-7	1-505	別表 9-603	0-8
タングステン	W	7440-33-7	該当なし	別表 9-337	1-20
バナジウム	V	7440-62-2	該当なし	該当なし	1-8
コバルト	Co	7440-48-4	1-156	別表 9-172	0-20

※ 成分の含有量の詳細（有効数字二桁）が必要な場合は担当部門にご連絡下さい。

※ コバルト、クロム、マンガンを有効元素として含まない場合でも、コバルト、クロム、マンガンを不純物として含むことがある。

4. 応急措置

吸入した場合

- 粉じんを吸引したり、作業者に呼吸器系の症状（咳、喘ぎ、息切れ等）が現れたら、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。もし呼吸困難な場合は酸素吸入をすること。呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行うとともに、医師の診断／手当てを受けさせること。
- 万一刺激や発疹が続く場合は、医師の診断／手当てを受けさせること。

皮膚に付着した場合

- もし皮膚に粉じんが付着した場合は、粉じんが付着した衣服を脱がせ、付着部を石鹼水で十分に洗浄すること。刺激や発疹が続くようであれば、医師の診断／手当てを受けさせること。

目に入った場合

- 粉じんが目に入った場合は、（できればコンタクトレンズは外し）直ちに清浄な流水で洗い流すこと。もし刺激が続く場合は医師の診断／手当てを受けさせること。

飲み込んだ場合

- 多量に粉じんを飲み込んだ場合は、大量の水を摂取して希釈後、医師の診断／手当てを受けさせること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤、使ってはならない消火剤

- 粉じん火災の場合は、乾燥砂、膨張する石又は膨張真珠岩、ABC タイプ（一般、油、電気火災用）の粉末消火器、又は水（マグネシウム、アルミなどの軽金属の切粉を含む粉じんへは禁水）を用いて消火すること。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

- 消火を行う者は、防護衣、防じんマスク又は呼吸保護具等を着用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- 粉じんを清掃する人は、人体へのばく露を最小限にするための服装と呼吸保護具等の装備をすること。

環境に対する注意事項

- 粉じんは産業廃棄物として処理し、水系には漏出させないこと。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 粉じんについては、場所を隔離し、微粒子を高能率で回収できるフィルターを装備した掃除機等を使って除去すること。適当な除去方法がない場合は、霧状の水又は濡れた床ふきモップで湿らせて粉じんを除去すること。

7. 取り扱い及び保管上の注意

■技術的対策

- ヒューム、粉じん等が発生する場合は、必要な局所排気、全体換気を行い適切な保護具を着用すること。
- コバルト又はマンガンを含む粉じんの飛散が考えられる場合は、局所排気装置等の設置や保護具の使用により、人体へのばく露を最小限にすること。

■安全取扱注意事項

- すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。

■接触回避

- 「ばく露防止及び保護措置」に記載措置を行うこと。
- 粉じんの吸収を避けること。
- 取扱い場所では飲食や喫煙をしないこと。

■衛生対策

- 取り扱い後はよく手を洗うこと。
- 環境への放出を避けること。

保管

■安全な保管条件

- 急激な温度変化や湿度の高い場所を避けて保管すること。
- 切断や研磨で生じた微粉・粉じん・切屑を保管する場合、飛散しないようにカバーなどで覆うこと。

■安全な容器包装材料

- 容器包装には高速度工具鋼の比重に見合った材料を用いること。

8. ばく露防止及び保護措置

ばく露防止

- 作業環境許容濃度（参考値）

成分	化学式	OSHA* PEL* mg/m ³	ACGIH* TLV-TWA* mg/m ³	日本産業衛生学会 許容濃度 mg/m ³
鉄	Fe	N/A	N/A	N/A
シリコン	Si	15	10	N/A
マンガン	Mn	5	0.02(R) 0.1(I)	0.02(吸入性粉塵) 0.1(総粉塵)
クロム	Cr	0.5	0.5	0.5
モリブデン	Mo	15	3(R) 10(I)	2(吸入性粉塵) 8(総粉塵)
タングステン	W	5	5	2(吸入性粉塵) 8(総粉塵)
バナジウム	V	N/A	N/A	N/A
コバルト	Co	0.1	0.02	0.05

*OSHA： Occupational Safety & Health Administration U.S. Department
 （米国労働安全衛生局）

*PEL： Permissible Exposure Limit （許容ばく露限界）

*ACGIH： American Conference of Governmental Industrial Hygienists Inc.
 （米国産業衛生専門家会議）

*TLV-TWA： Threshold Limit Value （許容限度、しきい値）
 Time Weighted Average （時間加重平均）

*N/A： Not Applicable （適用なし）

設備対策

- 局所排気装置の設置等により、浮遊粉じんが上記の表に記載した許容濃度の基準値を超えないようにする。なお、コバルト(及びその無機化合物)及びマンガン(及びその化合物)については、労働安全衛生法第 65 条の 2 の第 2 項において厚生労働大臣の定める作業環境評価基準により管理濃度が、それぞれ 0.02mg/m³ 及び 0.05 mg/m³ となっている。また、コバルト(及びその無機化合物) 及びマンガン(及びその化合物)を貯蔵ないし取扱う業務においては、特定化学物質障害予防規則に則し必要な処置を講ずること。

保護具

- 呼吸用保護具：粉じんに対する防塵マスクや呼吸用保護具を着用すること。※
- 手の保護具：粉じんに対する保護手袋を着用すること。
- 眼、顔面の保護具：粉じんに対する保護めがね、顔面シールドを着用すること。
- 皮膚及び身体の保護具：皮膚との直接接触は避けること。
 付着した粉じんを取り除くため衣服、布切れ等は振り払わず、洗濯や適切なフィルターを使用した吸引によって必ず取り除く。
 粉じんが付着した衣類は新しい物に着替えること。

※防塵マスクの選定については、以下の点に留意すること。

- 酸素濃度が 18%未満の場所では使用しない。また、有害なガスが存在する場所においては防塵マスクを使用せず、その他の呼吸用保護具の利用を検討する。
- 防塵マスクは、日本産業規格（JIS T8151）に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態：	固体
色：	光沢のある銀色(表面研削状態)
臭い：	無臭
融点/凝固点：	1, 370°C以上
沸点又は初留点及び沸点範囲：	情報無し
可燃性：	不燃性
爆発下限界及び爆発上限界 /可燃限界：	燃焼しない
引火点：	燃焼しない
自然発火点：	燃焼しない
分解温度：	情報無し
pH：	情報無し
動粘度：	情報無し
溶解度：	水に不溶
n-オクタール/水分配置係数 (log 値)	該当しない
蒸気圧：	該当しない
密度及び/又は相対密度	7~9g/cm ³
相対ガス密度	情報無し
粒子特性	情報無し

10. 安定性及び反応性

高速度工具鋼の原料及び加工で生じる粉じんは、粒度が非常に細かくかつ引火点の低い研削油と混在しているなどの特定条件下では自然発火の可能性がある。また、発火しやすい特殊な条件下の粉じんが大気中に分散された場合、発火・爆発する可能性がある。

高速度工具鋼を構成するための金属成分単体（コバルト、クロム、マンガン）の安定性及び特定条件下で生じる危険な反応について以下の情報がある。

- 構成金属成分にコバルトが含まれる場合のコバルト単体の安定性及び特定条件下で生じる危険な反応について以下の情報がある。

反応性、科学的安定性：	<ul style="list-style-type: none"> 加熱及び水との接触には安定。 空気中で自然発火する。
危険有害反応可能性：	<ul style="list-style-type: none"> 強酸化剤と反応する。 酸素と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。 酸と激しく反応し、水素を発生する。
避けるべき条件：	<ul style="list-style-type: none"> 混触危険物質との接触。
混触禁止物質：	<ul style="list-style-type: none"> 強酸化剤、酸。
危険有害な分解生成物：	<ul style="list-style-type: none"> 燃焼により、酸化コバルトや酸化コバルトのヒュームが発生することがある。

- 構成金属成分にクロムが含まれる場合のクロム単体の安定性及び特定条件下で生じる危険な反応について以下の情報がある。

反応性、科学的安定性：	<ul style="list-style-type: none"> 通常の実用条件においては安定。
危険有害反応可能性：	<ul style="list-style-type: none"> 過酸化水素などの強酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。 希塩酸や希硫酸と反応する。
避けるべき条件：	<ul style="list-style-type: none"> アルカリやアルカリ炭酸塩とは混触危険である。 粉末や顆粒状で空気と混合すると粉じん爆発の可能性がある。
混触禁止物質：	<ul style="list-style-type: none"> 強酸化剤、希塩酸、希硫酸、アルカリ、アルカリ炭酸塩。
危険有害な分解生成物：	<ul style="list-style-type: none"> 燃焼の際は、刺激性もしくは有毒なヒュームやガスを放出することがある。

- 構成金属成分にマンガンが含まれる場合のマンガン単体の安定性及び特定条件下で生じる危険な反応について以下の情報がある。

反応性、科学的安定性：	• 通常の手扱い条件では比較的安定。 • 加熱すると有毒なヒュームが発生する。
危険有害反応可能性：	• 高温で、多くに非金属類（塩素、フッ素、酸素など）と激しく反応して、火災や爆発の危険をもたらす。 • 過酸化水素、五フッ化臭素、二酸化窒素、アルミニウム粉じんと激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。 • ホウ素、炭素、シリコン、りん、硫黄、酸化剤と反応する。 • 硝酸や硝酸アンモニウムと爆発的に反応する。
避けるべき条件：	• 粉末の場合は、水又は水蒸気と反応して水素が発生する。 • 粉末や顆粒状で空気と混合すると粉じん爆発の可能性がある。
混触禁止物質：	• 高温加熱、混触危険物質との混合・接触。
危険有害な分解生成物：	• 強酸化剤、強酸、過酸化水素、五フッ化臭素、二酸化窒素、非金属類、アルミニウム粉じんなど。 • 加熱すると、刺激性、腐食性、毒性のガス、ヒュームが生成する。

11. 有害性情報

急性毒性：	高速度工具鋼に関するデータなし
皮膚腐食性／刺激性：	高速度工具鋼に関するデータなし
眼に対する重篤な損傷・刺激性：	高速度工具鋼に関するデータなし
呼吸器感作性及び皮膚感作性：	高速度工具鋼に関するデータなし
生殖細胞変異原性：	高速度工具鋼に関するデータなし
発がん性：	炭化タングステンと共存するコバルト粉末は IARC でグループ 2A：人に対する発がん性がおそらくある。（文献 1）
生殖毒性：	高速度工具鋼に関するデータなし
特定標的臓器／全身毒性（単回ばく露）：	高速度工具鋼に関するデータなし
特定標的臓器／全身毒性（反復ばく露）：	高速度工具鋼に関するデータなし
吸引力呼吸器有害性：	高速度工具鋼に関するデータなし

12. 環境影響情報

水生環境急性有害性

- 高速度工具鋼に関する知見はない。

水生環境慢性有害性

- 高速度工具鋼に関する知見はない。

移動性

- 高速度工具鋼に関する知見はない。

13. 廃棄上の注意

安全で環境上望ましい廃棄の方法

- 高速度工具鋼の主成分である炭化タングステン、コバルト等は希少金属であり、回収しリサイクルすることが望ましい。
- 廃棄においては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」等の産業廃棄物に関する法律、都道府県及び市町村の関連条例に従って処理すること。

14. 輸送上の注意

国際規則

国連番号： 非該当
国連分類： 非該当
海洋汚染物質： 非該当

※ 高速度工具鋼を構成するための金属成分単体（コバルト、マンガン）の粉末を輸送する際には、IMO (International Maritime Organization)、ICAO (International Civil Aviation Organization)、IATA (International Air Transport Association) が定めた関連規定に従い適切な処置が必要となる可能性がある。

国内規則

陸上規制情報： 非該当
国連番号： 非該当
国連分類： 非該当
海洋汚染物質： 非該当

※ 高速度工具鋼を構成するための金属成分単体（コバルト、マンガン）の粉末を輸送する際には、船舶安全法や航空法などの関連規定に従い適切な処置が必要となる可能性がある。

特別の安全対策

高速度工具鋼の原料及び加工で生じる粉じんの輸送に際しては、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

15. 適用法令

- 化学物質排出把握管理促進法（PRTR 法）
 - マンガン 第一種指定化学物質 第 465 号
 - クロム 第一種指定化学物質 第 111 号
 - モリブデン 第一種指定化学物質 第 505 号
 - コバルト 第一種指定化学物質 第 156 号
- 労働安全衛生法、特定化学物質障害予防規則
 - マンガン 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通知すべき有害物 No.550
特定化学物質障害予防規則第 2 条第 1 項第 2、5 号：特定化学物質第 2 類物質、管理第 2 類物質
 - クロム 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通知すべき有害物 No.142
 - モリブデン 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通知すべき有害物 No.603
 - タングステン 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通知すべき有害物 No.337
 - コバルト 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通知すべき有害物 No.172
特定化学物質障害予防規則第 2 条第 1 項第 2、5 号：特定化学物質第 2 類物質、管理第 2 類物質

16. その他の情報

その他の危険有害性情報

- コバルトを含む粉じんを大量に飲み込んだ場合、血液、心臓、甲状腺および脾臓障害の発生源となる可能性がある。(文献 2)
- コバルト又はクロムの反復又は長期の接触により皮膚、呼吸器官、心臓などに影響を与える可能性のあることが報告されている。(文献 3～6)
- モリブデンは皮膚や眼との接触で刺激を受け、吸入や飲み込んだ場合も有害な場合がある。(文献 7)
- 構成金属成分の発がん性については以下の知見がある。

金属コバルト	ACGIH	A3：動物に対して発がん性が確認された物質であるが、ヒトへの関連性は不明
	IARC	2B：ヒトに対して発がん性を示す可能性がある
	日本産業衛生学会	2B：人間に対しておそらく発がん性があると考えられる物質（証拠が比較的十分でない物質）
金属クロム	IARC	3：ヒトに対する発がん性について分類できない
*ACGIH：	American Conference of Governmental Industrial Hygienists Inc.	(米国産業衛生専門家会議)
*IARC：	International Agency for Research on Cancer	(国際ガン研究機関)

記載内容の取り扱い

本データシートに記載された内容は、現時点で入手できる資料、情報に基づいて作成したものであり、新しい知見により変更される場合があります。含有量、物理／化学的性質等の数値は保証値ではありません。また、注意事項は通常の手続きを対象としたものであり、安全を保証するものではありません。

参考 URL

- 経済産業省：<http://www.meti.go.jp/>
- 環境省（特定化学物質排出管理促進法）：<http://www.env.go.jp/>
- 厚生労働省（労働安全衛生法）：<http://www.mhlw.go.jp/>
- 中央労働災害防止協会：<http://www.jaish.gr.jp/>
- IARC（国際ガン研究機関）：<http://monographs.iarc.fr/>
- ICSC カード：<http://www.nihs.go.jp/ICSC/>
- 製品評価技術基盤機構：<http://www.safe.nite.go.jp/ghs/list.html>

参考文献

- (1) IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol.86 (2006).
- (2) Food & Drug Research Laboratories, study No.8005B (4.11.84).
- (3) T. Shirakawa et al., Chest. 95, 29 (1989).
- (4) International Chemical Safety Cards (cobalt, chromium, nickel).
- (5) 化学物質の危険・有害性便覧（中央労働災害防止協会編）
- (6) A. O. Bech et al., Brit. J. Ind., 19, 239 (1962).
- (7) 化学品安全管理データブック（化学工業日報社）
- (8) 令和 4 年 労働安全衛生法政省令改正に対応した SDS 記載例（2022 年 7 月 一般社団法人 日本化学工業協会）

改訂履歴

作成	2023 年（令和 5 年）6 月 1 日	
改訂	2024 年（令和 6 年）5 月 30 日	連絡先の変更、有害性の見直し 政令番号の更新、基準値の更新 保護具の追記